



11C-SLi

Rev: 0
03.03.23

No. de pièce 1101470GRS

SLi



-  BATTERIE 18V
-  SUBMERSIBLE
-  GÉOLOCALISATION
-  MODE SERVICE
-  MODE FORMATION
-  SANS FIL
-  POIGNÉE 360°
-  LUMIÈRES DEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MÉTRIQUE

STANDARD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	MÉTRIQUE	STANDARD
Longueur (mm/po.)	827	32.6
Largeur (mm/po.)	192	7.6
Hauteur (mm/po.)	228	9
Poids (kg/lb.)	14.5	32
Ouverture des lames (mm/po.)	221	8.7
Largeur d'écartement (mm/po.)	270	10.6
Distance de traction (mm/po.)	395	15.6
Force d'écartement maximale (kN/lbf)	591	132,862
Force d'écartement minimale (kN/lbf)	31	6,969
Force de traction maximale (kN/lbf)	36	8,093
Échelle d'évaluation NFPA	A6-B7-C6-D7-E7-F3	A6-B7-C6-D7-E7-F3
Pression nominale (bar/psi)	700	10,000
Indice de protection	IP68	



Les images et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.