











15C-SLi

Rev: 0
03.03.23

No. de pièce: 1101472GRS

SLi



-  BATTERIE 18V
-  SUBMERSIBLE
-  GÉOLOCALISATION
-  MODE SERVICE
-  MODE FORMATION
-  SANS FIL
-  POIGNÉE 360°
-  LUMIÈRES DEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


MÉTRIQUE

STANDARD


	MÉTRIQUE	STANDARD
Longueur (mm/po.)	949	37.4
Largeur (mm/po.)	236	9.3
Hauteur (mm/po.)	228	9
Poids (kg/lb.)	20.1	44.3
Ouverture des lames (mm/po.)	295	11.6
Distance d'écartement (mm/po.)	370	14.6
Distance de traction (mm/po.)	405	15.9
Force d'écartement maximale (kN/lbf)	783	176,025
Force d'écartement minimale (kN/lbf)	35	7,868
Force de traction maximale (kN/lbf)	57	12,814
Échelle d'évaluation NFPA	A7-B8-C7-D8-E8-F5	A7-B8-C7-D8-E8-F5
Pression nominale (bar/psi)	700	10,000
Indice de protection	IP68	

▼ Les distances requièrent l'utilisation de l'embout/adaptateur approprié (illustré ci-dessous).


Embout ouvre-porte
ID 1096859




Embout d'écartement
ID 1050616



Embout long
ID 1051896



Embout de traction
ID 2836033



Les images et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.