

Harnais intégral V-FORM+



Confort supérieur



La boucle de style course en attente d'un brevet permet un ajustement étroit et confortable du harnais — ce qui élimine la nécessité de sangles de poitrine encombrantes ou de boucles fastidieuses.



Le matelassage des épaules réponds à vos mouvements en épousant votre corps, éliminant ainsi les points de pression et le frottement.

Flexibilité accrue



La boucle de style course crée une coupe athlétique, permettant au harnais d'épouser les contours du corps et améliorant le mouvement du haut du corps sur le chantier.

Ajustement



L'ajustement vers le bas vous permet d'obtenir rapidement et facilement le bon ajustement qui dure toute la journée.



Le point d'attache dédié pour les limiteurs de chute individuels permet une fixation simple et rapide, et garde votre anneau en D libre pour une autre utilisation.

Informations relatives à la commande de harnais V-FORM+

Numéro de pièce	Configuration avec anneau en D				Taille (consulter le tableau à la page suivante)				De type boucle de sangles cuissardes		Matelassure	Normes
	Dos	Dos, hanches	Dos, poitrine	Dos, poitrine, hanches	TP	STD	TG	TTG	Boucle à ardillon	À raccord rapide	Épaule	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/ OSHA
10206085	■				■				■		■	■
10205845	■					■			■		■	■
10206086	■						■		■		■	■
10206087	■							■	■		■	■
10206088		■			■				■		■	■
10206089		■				■			■		■	■
10206090		■					■		■		■	■
10206091		■						■	■		■	■
10206092			■		■				■		■	■
10206093			■			■			■		■	■
10206094			■				■		■		■	■
10206095			■					■	■		■	■
10206136				■	■				■		■	■
10206137				■		■			■		■	■
10206138				■			■		■		■	■
10206139				■				■	■		■	■
10206100	■				■					■	■	■
10206101	■					■				■	■	■
10206102	■						■			■	■	■
10206103	■							■	■		■	■
10206104		■			■					■	■	■
10206105		■				■				■	■	■
10206106		■					■			■	■	■
10206107		■						■	■		■	■
10206108			■		■					■	■	■
10206109			■			■				■	■	■
10206110			■				■			■	■	■
10206111			■					■	■		■	■
10206144				■	■					■	■	■
10206145				■		■				■	■	■
10206146				■			■			■	■	■
10206147				■				■	■		■	■



devant



arrière

N/P 10206093



devant



arrière

N/P 10206101

Informations relatives à la commande de harnais de construction V-FORM+

Numéro de pièce	Configuration avec anneau en D		Taille (consultez le tableau ci-dessous)				De type boucle de sangles cuissardes		Normes ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/ OSHA
	Dos, hanches	Dos, poitrine, hanches	TP	STD	TG	TTG	Boucle à ardillon	À raccord rapide	
10206160	■		■				■		■
10206161	■			■			■		■
10206162	■				■		■		■
10206163	■					■	■		■
10206164		■	■				■		■
10206165		■		■			■		■
10206166		■			■		■		■
10206167		■				■	■		■
10206172	■		■					■	■
10206173	■			■				■	■
10206174	■				■			■	■
10206175	■					■		■	■
10206176		■	■					■	■
10206177		■		■				■	■
10206178		■			■			■	■
10206179		■				■		■	■



Tableau des tailles de harnais

pi (m)	110 (50)	130 (59)	150 (68)	170 (77)	190 (86)	210 (95)	230 (105)	250 (114)	270 (123)	290 (132)	310 (140)	330 (150)	400 (181)
6'-6" (2,0)													
6'-4" (1,9)													
6'-2" (1,9)													SX LARGE
6'-0" (1,8)													X LARGE
5'-10" (1,8)													STANDARD
5'-8" (1,7)													SMALL/ X SMALL
5'-6" (1,7)													
5'-4" (1,6)													
5'-2" (1,6)													
5'-0" (1,5)													

Remarque : Le présent bulletin contient seulement une description générale des produits illustrés. Bien que les capacités de rendement et d'utilisation y soient décrites, les produits ne doivent sous aucun prétexte être utilisés par des personnes sans formation ou non qualifiées. On ne doit pas utiliser les produits avant d'avoir entièrement lu et compris les instructions sur le produit ou le manuel d'utilisation, car on y trouve des renseignements détaillés relatifs à l'emploi et à l'entretien appropriés des produits, ainsi que des avertissements ou des mises en garde. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

MSA a des activités dans plus de 40 pays de par le monde. Pour trouver un bureau MSA près de chez vous, visitez MSAsafety.com/offices.