

COMBINÉ Eforce SLi

Découvrez des performances et une fiabilité inégalées avec les outils de désincarcération Genesis Rescue Systems Eforce SLi. Conçue pour offrir une combinaison parfaite de précision et de puissance, cette gamme allie technologie de pointe et conception robuste pour des solutions de sauvetage de premier ordre. La série Eforce SLi garantit une efficacité et une productivité exceptionnelles, assurant des résultats optimaux dans les situations d'urgence les plus critiques. Grâce à une connectivité sans fil, elle simplifie la gestion des entretiens et des diagnostics, tout en offrant une localisation GPS via l'application E-FORCE SLi, disponible sur l'App Store et Google Play.



COMBINÉ 19C-SLI

- Submersible/IP68
- Lames à coupe lisse
- Poignée 360°
- Éclairage led
- Propulsé par milwaukee M18
- Indice de coupe NFPA A8-B9-C9-D9-E9-F7
- Longueur - 42,3 pouces
- Largeur - 9,3 pouces
- Hauteur - 9 pouces
- Poids - 56,4 lb
- Ouverture de coupe - 15,8 po
- Largeur d'écartement - 18,9 pouces



COMBINÉ 17C-SLI

- Submersible/IP68
- Lames à coupe lisse
- Poignée 360°
- Éclairage led
- Propulsé par milwaukee M18
- Indice de coupe NFPA A7-B9-C7-D9-E9-F6
- Longueur - 38,9 pouces
- Largeur - 9,3 pouces
- Hauteur - 9 pouces
- Poids - 45,4 lb
- Ouverture de coupe - 13,5 po
- Largeur d'écartement - 15,9 pouces



COMBINÉ 15C-SLI

- Submersible/IP68
- Lames à coupe lisse
- Poignée 360°
- Éclairage led
- Propulsé par milwaukee M18
- Indice de coupe NFPA A7-B8-C7-D8-E8-F5
- Longueur - 37,4 pouces
- Largeur - 9,3 pouces
- Hauteur - 9 pouces
- Poids - 44,3 lb
- Ouverture de coupe - 11,6 po
- Largeur d'écartement - 14,6 po



COMBINÉ 14C-SLI

- Submersible/IP68
- Lames à coupe lisse
- Poignée 360°
- Éclairage led
- Propulsé par milwaukee M18
- Indice de coupe NFPA A7-B8-C7-D9-E8-F5
- Longueur - 37,1 pouces
- Largeur - 9,3 pouces
- Hauteur - 9 pouces
- Poids - 39,2 lb
- Ouverture de coupe - 11,2 po
- Largeur d'écartement - 14,2 po



COMBINÉ 11C-SLI

- Submersible/IP68
- Lames à coupe lisse
- Poignée 360°
- Éclairage led
- Propulsé par milwaukee M18
- Indice de coupe NFPA A6-B7-C6-D7-E7-F3
- Longueur - 32,6 pouces
- Largeur - 7,6 pouces
- Hauteur - 9 pouces
- Poids - 29,8 lb
- Ouverture de coupe - 8,7 pouces
- Largeur d'écartement - 10,6 po



COMBINÉ 11C-SLI RIT

- Submersible/IP68
- Lames à coupe lisse
- Poignée 360°
- Éclairage led
- Propulsé par milwaukee M18
- Indice de coupe NFPA A6-B7-C6-D7-E7-F3
- Longueur - 31,1 pouces
- Largeur - 7,6 pouces
- Hauteur - 9 pouces
- Poids - 29,3 lb
- Ouverture de coupe - 8,5 po
- Largeur d'écartement - 11,2 po