



GÉNÉRATEURS DE FUMÉE

LEADER Smoke

POUR UNE FUMÉE DENSE ET RÉALISTE POUR DES EXERCICES D'ÉVACUATION ET DES FORMATIONS EN TOUTE SÉCURITÉ !

DÉBIT RÉGLABLE

- ▶ Diffusion d'une fumée légère ou dense.

DIFFUSION PROGRAMMABLE

Télécommande digitale pour des réglages intuitifs :

- ▶ Dosage du volume de fumée requis à chaque scénario (pour remplir de petits et grands volumes),
- ▶ Choix du temps de diffusion de la fumée,
- ▶ Choix de l'intervalle de temps entre chaque diffusion.

SYSTÈME DE CHAUFFE PERMANENTE

- ▶ Diffusion de fumée dense en continu afin d'éviter des interruptions de fonctionnement durant la période programmée.

DESIGN ROBUSTE ET COMPACT

- ▶ Enveloppe extérieure résistante aux coups et aux projections d'eau
- ▶ Facile à transporter
- ▶ Encombrement réduit

UNE TÉLÉCOMMANDE AMOVIBLE ET ROBUSTE

permettant de :

- ▶ Déclencher les émissions de fumée à distance

FONCTIONNEMENT CONTINU A DÉBIT RÉDUIT PAR DÉFAUT

- ▶ Pour une économie maximale du fluide.



Télécommande amovible

+ À RETENIR

- ▶ Formations encore plus réalistes
- ▶ Diffusion de fumée programmable
- ▶ Déclenchement possible à distance
- ▶ Entretien **simple et réduit**.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



LEADER Smoke 3

LEADER Smoke 5

Référence	R20.00.113	R20.00.114
Corps de chauffe	1200 W	2100 W
Temps de mise en route	7 minutes	10 minutes
Protection thermique directe	Oui (System DTPD : Direct Thermal Protection Device)	
Débit en fonctionnement continu à faible débit	600 m ³ /min	1320 m ³ /min
Consommation électrique	1200 W, 5,3 A @ 220 V 50/60 Hz	2100 W, 9,2 A @ 220 V 50/60 Hz
Entrée auxiliaire	Prise XLR montée à l'arrière (fournit 12V DC à 50mA) pour alimenter un périphérique d'interface et déclencher la machine (ex : télécommande sans fil).	
Dimensions	485 x 335 x 242 mm	602 x 395 x 306 mm
Poids	11,2 kg	17,7 kg
Télécommande amovible	Digitale avec 3 m de câble	
Fluide recommandé	Fluide LEADER Smoke Tout défaut résultant d'une utilisation de fluides autres que notre fluide ne sera pas couvert par la garantie.	
Capacité du réservoir embarqué	2,5 litres	5 litres
Consommation de liquide	88 ml/min	176 ml/min



OPTION

Tuyauterie de départ de fumée:
Réf : R20.00.108
5 m de tuyau de 104mm avec adaptateur.

FLUIDE LEADER SMOKE

POUR UNE FUMÉE DENSE, RÉALISTE ET SANS DANGER



A base d'eau et de glycol, la fumée produite est sans aucun danger de toxicité

- ▶ **Faible dépôt gras** sur les parois du volume enfumé, les personnes ou les matériels (Ventiler le volume en fin d'utilisation).
- ▶ **Fluide écologique** sans danger pour l'environnement
- ▶ **Idéal** pour un exercice au plus **proche de la réalité** : Selon réglage, la densité de la fumée pourra être de très faible à très forte
- ▶ **Economique** : Temps de suspension élevé, 30% supérieur à d'autres fluides disponibles sur le marché !
- ▶ **Polyvalent** : Idéal pour petits volumes (env. 100 m³) & grands volumes (env. 2000 m³)

FLUIDE LEADER SMOKE

Réf : R20.00.107

Recharge livrées en carton de 4 bidons de 5 litres.

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier leurs caractéristiques techniques à tout moment sans information préalable. Visuels non contractuels.