

# Comment configurer une bouteille de gaz générique avec le système GALAXY GX2 de MSA ?

Le système Galaxy GX2 ne détecte pas automatiquement les cylindres de marques tierces. La bouteille doit donc être configurée manuellement. Commencez par insérer la bouteille, puis accédez à l'écran d'accueil du système Galaxy GX2 et suivez les étapes ci-dessous. Notez que le gaz a une durée de vie limitée de 2 ans.



1. À l'écran d'accueil, cliquez sur **GX2 Configuration**.

2. Entrez le chiffre 672 et pesez sur retour (↵)

3. Cliquez sur **Configuration Bouteille**.

4. Cliquez sur **Identification de la bouteille**.

5. Cliquez sur **Éditer**.

6. Entrez les 4 informations du gaz No.1 et cliquez sur la disquette pour sauvegardez.

7. Entrez les informations du gaz No.2 et sauvegardez.

8. Entrez les informations du gaz No.3 et sauvegardez.

9. Entrez les informations du gaz No.4 et sauvegardez.

10. Cliquez sur la maison 2 fois, pour retourner au menu d'accueil.

**ARÉO-FEU LTÉE**

5205 J. A. Bombardier, Longueuil, J3Z 1G4  
www.areo-feu.com