



ÉDITION SPÉCIALE

60^e ANNIVERSAIRE ARÉO-FEU

Découvrez le RDG1963, notre nouvel habit de combat crée en l'honneur de notre 60^e anniversaire (Fondée en 1963) !

Élaboré afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Le RDG1963 découle d'une analyse approfondie des caractéristiques les plus populaires, jumelé à l'expertise d'INNOTEX.

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- A** Collet à hauteur variable^{MC}
- B** Épaules ergonomiques « full-motion no-seam^{MC} »
- C** Panneau arrière rétractable (voir p. 4)
- D** Ourlets de manche et de jambe Durahem^{MC}
- E** Bordures de manches inclinées et ourlets
- F** Emplacement stratégique des coutures
- G** Pantalon à taille basse et ceinture ajustable (voir p. 4)
- H** Genoux à mobilité accrue (EMK^{MC})
- I** Rabat de collet « NO-GAP^{MC} »
- J** Fourche à mobilité totale^{MC}
- K** Fermeur de pantalon « NO-BULK^{MC} » (non montré sur la photo)
- L** Coutures réfléchissantes
- M** Languettes rembourrées faciles à saisir

OPTIONS PRÉCONFIGURÉES

- 1 Manchettes noires en Nomex^{MD} avec trou pour le pouce.
- 2 Côté gauche de la poitrine : poche radio de 8 po x 4 po x 2 po et sangle microphone.
- 3 Côté droit de la poitrine : support de lanterne à boucle et sangle ajustable avec attache autoagrippante.
- 4 Deux poches demi-soufflets de 8 po x 9 po sur le manteau.
- 5 Bande réfléchissante micro-perforée de 3 po (jaune/gris ou orange/gris) – style New-York*
- 6 Deux poches à soufflets de 10 po x 10 po sur le pantalon.
- 7 Poche intérieure gauche de 7,5 po x 8 po avec attache autoagrippante de 1 po x 3 po (non montrée sur la photo).
- 8 Bretelles arrière de luxe en forme de « H » amovibles et robustes, rembourrées en coton. (non montrées sur la photo).



*La bande réfléchissante montrée sur la photo diffère de la réalité.

TISSU EXTÉRIEUR

ARMOR AP^{MC} - Couleur: or

Armure sergé multifilament de 400 deniers avec traitement hydrofuge

Composition : Kevlar^{MD} / Nomex^{MD}

Poids : 6,5 oz/vg²



BARRIÈRE HUMIDIFUGE

STEDAIR® 3000

Substrat : Non tissé filé Nomex^{MD}

Film : Membrane bicomposant ePTFE

Poids total : 5,2 oz/vd²



DOUBLURE THERMIQUE




PRISM^{MC} 2-layer

Tissu de dessus : Tissu façonné 66 % méta-aramide, 20 % FR Viscose, 11 % nylon, 4 % para-aramide

Isolant : Une épaisseur de non-tissé hydrolié E89^{MC} 2,3 oz/vg² + 1,5 oz/vg²

Poids total : 7,4 oz/vg²



Options supplémentaires offertes sur demande (\$)

PPT37.3 DTC247.6
Certifié NFPA 1971-2018