

EXTRACTEURS SMART-WASH

EFFICACES. DURABLES. INTELLIGENTS.



La gamme d'extracteurs **Smart-Wash** offre la solution ultime pour le nettoyage et la décontamination des équipements et vêtements de protection. De construction robuste et dotés de composants de classe mondiale, ces extracteurs garantissent une **durabilité à long terme et une efficacité optimale**.

- **Chargement et déchargement faciles** : une large porte de chargement à grande ouverture et une face conique du tambour facilitent la manipulation des équipements.
- **Options de détergent polyvalentes** : un distributeur multiple à chargement frontal pratique permet d'utiliser à la fois des détergents en poudre et liquides.
- **Fonctionnement intelligent** : configurez ou copiez rapidement les programmes de lavage et de traitement chimique à l'aide du port USB intégré.
- **Surveillance intelligente** : un voyant lumineux permet de visualiser instantanément l'état de la machine d'un seul coup d'œil.
- **Essoreuses Smart-Wash** : conçues pour la performance, pensées pour la simplicité.

CARACTÉRISTIQUES

- **Conforme à la norme NFPA 1851** – Laveuse à montage souple et à essorage rapide
- **Conception compacte et peu encombrante**
- **Chargement et déchargement faciles** – Grandes portes s'ouvrant à 180
- **Options de détergent polyvalentes** – Choix entre détergent liquide ou en poudre :
 - Distributeur à 5 compartiments (SW40, SW53, SW62)
 - Distributeur à 6 compartiments (SW88)
- **Compatible avec un injecteur de savon automatique** – Équipement standard pour un dosage précis
- **Construction durable en acier inoxydable** – Tambour, cuve et panneau avant
- **Arbre revêtu de céramique** – réduit la friction pour une durée de vie prolongée
- **Écran couleur avancé de 7 pouces** – Commande programmable conviviale pour un fonctionnement fluide
- **Connectivité USB** – Transfert et modification rapides des données au format .csv simple
- **Guide de dépannage à l'écran** – Illustrations pour un diagnostic facile
- **Voyants d'état clairs** – Gestion visuelle rapide en un coup d'œil
- **Grande vanne de vidange de 3 pouces** – Évacuation rapide pour des cycles plus courts
- **Double protection en verre** – Écran en plexiglas pour une meilleure résistance à la chaleur
- **Accéléromètre pour un équilibrage parfait** – Garantit des performances stables
- **Vannes d'entrée à haut débit** – Remplissage d'eau plus rapide
- **Comprend des tuyaux d'entrée d'eau et de vapeur**

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE		SW40	SW53	SW62	SW88
Charge à sec	lb kg	39,6 18	52,9 24	61,6 28	88 40
ÉQUIPEMENTS		6	6-8	8	10-12
TAMBOUR					
Diamètre du tambour	pouces mm	24,8 630	27,6 700	27,6 700	35,4 900
Profondeur du tambour	po mm	22,8 580	24,8 630	28,3 720	22,6 575
Volume du tambour	pieds cubes L	6,4 181	8,5 242	9,8 277	12,9 365
Vitesse de lavage	tr/min	4	37	37	35
Force G		360	360	360	360
OUVERTURE DE PORTE		18 po	17.9 po	17.9 po	22 po
ÉLECTRICITÉ 220-240 v, 60 Hz, 3 phases		15 amp.	15 amp.	20 amp.	20 amp.
EAU					
Raccordement de la vanne d'entrée Ø	DN-BSP	2 × 20,75"	2 × 20,75"	2 × 20,75"	2 × 20,75"
Entrée d'eau (détergent) Ø	DN-BSP	—	—	—	—
Pression de l'eau	psi kPa	29-58 200-400	29-58 200-400	29-58 200-400	29-58 200-400
Débit d'eau	gal L / min	36,98 140	36,98 140	36,98 140	36,98 140
Raccordement de la vanne de vidange Ø (extérieur)	po mm	3 76	3 76	3 76	3 76
Débit de vidange	gal L / min	60,8 230	60,8 230	60,8 230	60,8 230
COMMANDE PROGRAMMABLE					
Programmes par défaut (max. 99)		5	5	5	5
Écran LCD couleur haute résolution de 7 pouces		Std.	Std.	Std.	Std.
DIMENSIONS (L × P × H)					
Standard	po mm	34,6 × 48,3 × 59,1 880 × 1226 × 1500	38,4 × 50 × 61,6 975 × 1270 × 1565	38,4 × 53,5 × 61,6 975 × 1360 × 1565	46,2 × 55,3 × 66,5 1175 × 1405 × 1690
Standard avec plate-forme	po mm	34,6 × 48,3 × 67,3 880 × 1226 × 1710	38,4 × 50 × 69,9 975 × 1270 × 1775	38,4 × 53,5 × 69,9 975 × 1360 × 1775	—
Standard avec option de pesage	po mm	—	38,4 × 50 × 62,6 975 × 1270 × 1590	38,4 × 53,5 × 62,6 975 × 1360 × 1590	46,2 × 55,3 × 67,5 1175 × 1405 × 1715
Norme d'emballage	po mm	36,6 × 51,2 × 61,8 930 × 1300 × 1570	40,2 × 53,1 × 64,5 1020 × 1350 × 1640	40,2 × 56,7 × 64,5 1020 × 1440 × 1640	48,8 × 58,3 × 71,8 1240 × 1480 × 1825
Emballage avec plate-forme	enpo mm	36,6 × 51,2 × 70,1 930 × 1300 × 1780	40,2 × 53,1 × 72,8 1020 × 1350 × 1850	40,2 × 56,7 × 72,8 1020 × 1440 × 1850	—
Emballage avec option de pesage	po mm	—	40,2 × 53,1 × 64,5 1020 × 1350 × 1640	40,2 × 56,7 × 64,5 1020 × 1440 × 1640	48,8 × 58,3 × 75 1240 × 1480 × 1905
POIDS					
Net	lb kg	1049 476	1565 710	1764 800	2260 1025
Net avec plate-forme	lb kg	1102 500	1623 736	1828 829	—
Filet avec option de pesage	lb kg	—	1616 733	1814 823	2310 1048
Brut	lb kg	1100 499	1607 729	1806 819	2348 1065
Poids brut avec plate-forme	lb kg	1155 524	1675 760	1885 855	—
Poids brut avec option de pesage	lb kg	—	1612 731	1810 821	2399 1088
NIVEAU SONORE	db(A)	55-65	55	55	55-65

Autres tailles d'extracteurs disponibles sur demande, notamment 22 lb (SW22) et 33 lb (SW33).

Ready Rack et ses fournisseurs se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les spécifications des extracteurs figurant dans cette fiche technique. Tous les détails et photographies sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent pas un engagement contraignant.

