Perimeter SOLUTIONS
Quality Products. Exceptional Response.

Trusted. Solutions That Save.

SOLBERG SPARTAN™ 1%

SANS FLUORURE
CLASSE A/B MOUSSE CONCENTRÉE

SOLBERG (SANSFLUOR)

FAITS RAPIDES

- **Une mousse pour plusieurs carburants - Approuvé indépendamment pour les carburants de classe A et de classe B**
- **UL 162 homologué à 1 % pour les incendies d'hydrocarbures de classe B**
- **Agent mouillant UL - homologué pour les incendies de classe A et de classe B**
- **Faible viscosité (semblable à l'eau), facile à doser et à utiliser.**
  équipement conventionnel de lutte contre l'incendie
- **Conçu pour donner aux pompiers un avantage tactique leur permettant d'éteindre totalement les incendies de structure, de forêt, de véhicule, d'essence et de benne à ordures.**

SOLBERG SPARTAN™

Réduit considérablement la consommation d'eau

SOLBERG SPARTAN™ 1% est notre concentré de mousse de classe A/B sans fluor le plus efficace. Cette technologie de pointe mondiale est conçue pour fournir aux pompiers un avantage tactique afin d'obtenir une suppression totale des incendies sur les feux de structure, de forêt, de véhicules, d'essence et de bennes à ordures.

Une seule mousse, 99% des incendies. Fournissant un pouvoir de refroidissement et d'extinction des incendies, SOLBERG SPARTAN 1% éteint rapidement les flammes, réduit les conditions d'embrasement, et protège les structures de la chaleur et des flammes. Il permet d'éteindre rapidement les incendies, d'être efficace et d'utiliser au mieux les ressources. Son extinction rapide réduit la consommation d'eau et les dégâts matériels.

SOLBERG SPARTAN 1% a une faible viscosité et est facile à doser. Conçu pour une destruction rapide, il prolonge l'endurance tactique et réduit la pression sur les ressources critiques, permettant aux équipes d'opérer plus efficacement.

CANDIDATURES

Le concentré de mousse SOLBERG SPARTAN 1% sans fluor est conçu pour être utilisé sur les feux d'hydrocarbures de classe A et B (essence, pétrole brut, carburants pour l'aviation, diesel, etc. Le concentré de mousse n'est pas destiné à être utilisé sur les solvants polaires de classe B ou les carburants miscibles à l'eau, tels que les alcools, les cétones, les esters et autres. Pour les carburants de classe A, le concentré de mousse est utilisé comme agent mouillant conformément à la norme ANSI/NFPA 18.

SOLBERG SPARTAN 1% est compatible avec les équipements conventionnels de lutte contre l'incendie, tels que les éjecteurs en ligne, les buses auto-inductrices, les buses à faible expansion sans aspiration d'air et les buses à aspiration d'air, les moniteurs, les dispositifs à mousse à expansion moyenne et les systèmes à mousse d'air comprimé (CAFS). Avec une viscosité similaire à celle de la mousse de classe A, SOLBERG SPARTAN est également compatible avec les systèmes de dosage embarqués.

CERTIFICATIONS

- **Homologué UL 162/ULC S654 - 1 % pour les** incendies de **classe B** causés par des hydrocarbures non miscibles à l'eau
- **Classification UL/ULC** - 0,1 % pour les incendies de classe A et 0,25 % pour les incendies non miscibles à l'eau de classe B
- **Agent mouillant de classe A** conformément à la norme ANSI/NFPA 18

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES

Densité à 20 °C (68 °F)	**1.020 - 1.060**
pH	**7,0± 0,5**
Viscosité (broche LV-1 à 60 tr/min)*	**2 - 10 cP**
Indice de réfraction	**1.3700 - 1.3800**
Température minimale d'utilisation	**35 °F (1,7 °C)**
Point de congélation	**23 °F (-5 °C)**

*LVT Brookfield

INSPECTION

SOLBERG SPARTAN 1%, ou une solution prémélangée, doit être testée annuellement selon la norme NFPA 11 (National Fire Protection Association). Un échantillon du concentré de mousse doit être envoyé au fabricant ou à un laboratoire tiers qualifié pour confirmer que les propriétés physiques et la qualité de la mousse sont conformes aux spécifications de la mousse telle qu'elle a été fournie à l'origine, conformément aux exigences de la norme NFPA 11.

EMBALLAGE

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

SOLBERG SPARTAN 1% SANS FLUOR	lbs.*	kgs.*	Pièce #
Seau de 5 gallons (19 litres)	**43**	**19**	**20962**
Fût de 55 gallons (208 litres)	**468**	**212**	**20963**
Conteneur de 265 gallons (1003 litres)	**2255**	**1023**	**20964**

*Poids approximatif de l'envoi

Contactez votre distributeur local agréé SOLBERG ou votre représentant commercial pour plus de détails. **perimeter-solutions.com**

⚠ PRÉCAUTIONS

Les mousses ne doivent pas être utilisées au contact d'équipements électriques ou de produits chimiques susceptibles de réagir avec l'eau. Il est recommandé d'éviter tout contact du concentré de mousse avec la peau. En cas d'éclaboussures dans les yeux, laver abondamment à l'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, boire de l'eau et consulter un médecin.

Ne contient pas de PFAS ajoutés intentionnellement.

COMPATIBILITÉ STOCKAGE/MATÉRIEL

SOLBERG SPARTAN 1% doit être stocké entre 0 °C et +50 °C, de préférence dans son emballage d'origine. Il est compatible avec de nombreux matériaux de construction que l'on trouve dans les équipements de lutte contre l'incendie. Pour toute question concernant la compatibilité des matériaux de construction, veuillez consulter les services techniques de Perimeter Solutions.

La durée de conservation de tout concentré de mousse est optimisée par des conditions de stockage et d'entretien appropriées. Les facteurs affectant la durée de conservation sont les fluctuations importantes de température, l'évaporation, la dilution et la contamination par des matières étrangères. Lorsqu'ils sont stockés dans leur emballage d'origine ou dans l'équipement recommandé par le fabricant et dans la plage de température spécifiée, les concentrés de mousse SOLBERG ont démontré leur efficacité dans la lutte contre les incendies pendant 10 ans ou plus.

Les produits fabriqués par SOLBERG sont minutieusement inspectés et soumis à des tests de contrôle de qualité rigoureux. Ces évaluations analysent les paramètres physiques de la mousse ainsi que la performance au feu du produit fini. Un certificat d'analyse (CoA) est délivré pour chaque lot.

Perimeter SOLUTIONS
Quality Products. Exceptional Response.

Trusted. Solutions That Save.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Contactez l'un de nos bureaux Perimeter Solutions Fire Safety dans le monde entier ou visitez le site :
www.Perimeter-Solutions.com

ÉTATS-UNIS
1520 Brookfield Avenue Green
Bay, WI 54313
Tel : +1 800 682 3626
Tel : +1 920 593 9445
salesfoamusa@perimeter-solutions.com

DEPUIS 1963
ARÊO-FEU
NOUS ÉQUIPONS VOTRE COURAGE

AVIS PERIMETER SOLUTIONS NE DONNE AUCUNE GARANTIE QUANT À L'EXHAUSTIVITÉ OU À L'EXACTITUDE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT DOCUMENT NE SONT PAS DESTINEES A FOURNIR DES CONSEILS REGLEMENTAIRES, JURIDIQUES OU D'EXPERTS CONCERNANT LES PRODUITS, LEUR APPLICATION OU LEUR UTILISATION. RIEN DE CE QUI EST CONTENU DANS LE PRESENT DOCUMENT NE DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE RECOMMANDATION D'UTILISATION D'UN PRODUIT, D'UN PROCESSUS, D'UN EQUIPEMENT OU D'UNE FORMULATION EN CONFLIT AVEC UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE OU DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, ET PERIMETER SOLUTIONS NE FAIT AUCUNE DECLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE L'UTILISATION DE CES PRODUITS N'ENFREINDRA PAS UNE PROPRIETE INDUSTRIELLE OU DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE. AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE TOUTE AUTRE NATURE N'EST DONNÉE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT.

© 2025 PERIMETER SOLUTIONS LP. TOUS DROITS RÉSERVÉS. SOLBERG, SOLBERG SPARTAN ET PERIMETER SOLUTIONS SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PERIMETER SOLUTIONS LP OU DE SES FILIALES.

PSS-2024113