

Série MB1500

Caractéristiques du châssis Série MB1500

- ▶ Produit entièrement soudé, aucun assemblage requis.
- ▶ La conception de notre châssis élimine le poids exercé sur le collecteur et le répartit sur le châssis inférieur et les roues.
- ▶ La largeur importante garantit la stabilité.
- ▶ Les écarteurs de gants maintiennent les gants complètement ouverts, ce qui réduit le froissement et accélère le séchage.
- ▶ Les souffleurs sont entièrement recouverts pour empêcher l'eau d'entrer en contact avec le moteur électrique.
- ▶ Revêtement en poudre.
- ▶ Les roulettes pivotantes robustes sont verrouillables tant pour la direction que pour la rotation des roues.

Caractéristiques électriques

- ▶ Alimentation électrique standard 120 V (220 V disponible).
- ▶ Le ventilateur de 495 cfm est protégé thermiquement contre la surchauffe.
- ▶ Élément chauffant à bande céramique de 1250 watts avec ailettes en acier inoxydable.
- ▶ Les interrupteurs sont situés de manière pratique sur le châssis et tout le câblage est interne.
- ▶ L'élément chauffant est protégé thermiquement contre la surchauffe par un « interrupteur de coupure haute température » et ne peut pas fonctionner sans que le ventilateur soit en marche.

Certification électrique

- ▶ Ce produit satisfait ou dépasse toutes les exigences de certification électrique et est certifié par l'Electrical Safety Association (ESA Canada) et les normes de sécurité canadiennes (CSA).
- ▶ Conforme ou supérieur aux exigences NFPA.

Garantie

- ▶ Tous les séchoirs MegaBlast bénéficient d'une garantie complète de 2 ans sur les composants électriques, tandis que le châssis est couvert par une garantie complète de 5 ans contre les défauts de matériaux et/ou de fabrication.



SPÉCIFICATIONS									
Modèle	Description	Capacité	Tension	Ampères	Watts	Db	CFM	Température de fonctionnement	Dimensions d'expédition
Sèche-gants et sèche-bottes									
MB1500P	Gant/botte portable	6 paires	120 V	15	1500	60	214	✚ 15	12 x 24 x 20 po
MB1500GB	Gant/Botte	12 paires	120	15	1500	60	490	✚ 15	40 W x 32 po x 82 po
MB1500GB	Gants/bottes	21 paires	120 V	15	1500	60	490	✚ 15	40 W x 32 po x 82 po
MB3000GB	Gants/bottes	21 paires	120	30	3000	60	980	✚ 20	56 po x 32 po x 82 po
Séchoirs pour combinaisons d'immersion / HAZMAT (sauvetage en eau froide)									
MB1500G	Immersion/HAZMAT	2 combinaisons	120	1	1500	6	490	✚ 15	40 po x 32 po x 72 po
MB1500G-3	Immersion/HAZMAT	3 combinaisons	120 V	15	1500	6	980	✚ 15	56 po L x 32 po P x 72 po H
MB1500G-4	Immersion/HAZMAT	4 combinaisons	120 V	15	1500	6	490	✚ 15	56 po L x 32 po P x 73 po H
MB3000G	Immersion/HAZMAT	3 combinaisons	120 V	3	300	6	980	✚ 20	56 po L x 32 po P x 73 po H
MB3000G-4	Immersion/HAZMAT	4 combinaisons	120 V	15	3000	6	980	✚ 10	66 po x 32 po x 73 po
Séchoirs pour équipements de sécurité ferroviaire									
MB1500FD	Équipement de protection	2 combinaisons	120 V	15	1500	6	490	✚ 20	40 po x 32 po x 82 po
MB1500FD-3	Équipement de sécurité	3 combinaisons	120 V	15	1500	6	490	✚ 10	56 po x 32 po x 82 po
MB1500FDD	Équipement de sécurité	4 combinaisons	120 V	15	1500	60	490	✚ 10	40 po x 32 po x 82 po
MB3000FDD	Équipement de sécurité	6 combinaisons	120 V	30	3000	6	980	✚ 10	56 po x 32 po x 82 po
MB3000FD-4	Équipement de sécurité	4 combinaisons	120 V	30	3000	6	980	✚ 20	56 po x 32 po x 82 po
MB3000FDD -8	Équipement de sécurité	8 combinaisons	120 V	30	3000	6	980	✚ 20	66 po L x 32 po P x 82 po H
Séchoirs combinés									
MB1500C	1 immersion/1 sortie		120	1	150	6	490	✚ 15	40 po x 32 po x 82 po
MB1500C-2	1 combinaison de survie / 2 tenues d'intervention		120	1	150	6	490	✚ 10	40 po L x 32 po P x 82 po H
MB1500C-4	2 combinaisons de survie / 2 tenues d'intervention		120	1	150	6	490	✚ 10	56 po L x 32 po P x 82 po H
MB1500C-6	2 combinaisons d'immersion / 4 tenues d'intervention		120	1	150	6	490	✚ 10	56 po x 32 po x 82 po
MB3000C-4	2 immersion / 2 dispositifs de dérivation		120	3	30	6	980	✚ 20	66 po L x 32 po P x 82 po H
MB3000C-6	2 immersion / 4 disjoncteurs		120	3	3000	6	980	✚ 20	66 po x 32 po x 82 po