AFL1963

EXCELLENTE PROTECTION THERMIQUE, RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE ET SOUPLESSE.

Conçu spécialement pour répondre aux besoins de la clientèle d'Aréo-Feu, l'habit de combat AFL1963 allie les caractéristiques les plus recherchées au savoir-faire et à l'expertise d'INNOTEX, offrant ainsi une solution adaptée aux exigences du terrain.



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- **A Collet à hauteur variable^MC**
- **B Épaules ergonomiques « full-motion no-seam^MC »**
- **C Panneau arrière rétractable (voir p. 4)**
- **D Ourlets de manche et de jambe Durahem^MC**
- **E Bordures de manches inclinées et ourlets**
- **F Emplacement stratégique des coutures**
- **G Pantalon à taille basse et ceinture ajustable (voir p. 4)**
- **H Genoux à mobilité accrue (EMK^MC)**
- **I Rabat de collet « NO-GAP^MC »**
- **J Fourche à mobilité totale^MC**
- **K Fermoir de pantalon « NO-BULK^MC » (non montré sur la photo)**
- **L Coutures réfléchissantes**
- **M Languettes rembourrées faciles à saisir**

OPTIONS PRÉCONFIGURÉES

1. Manchettes noires en Nomex^MD avec trou pour le pouce.
2. Côté gauche de la poitrine : poche radio de 8 po x 4 po x 2 po et sangle microphone.
3. Côté droit de la poitrine : support de lanterne à boucle et sangle ajustable avec attache autoagrippante.
4. Deux poches demi-soufflets de 8 po x 9 po sur le manteau.
5. Bande réfléchissante micro-perforée de 3 po (jaune/gris ou orange/gris) – style New-York*
6. Deux poches à soufflets de 10 po x 10 po sur le pantalon.
7. Poche intérieure gauche de 7,5 po x 8 po avec attache autoagrippante de 1 po x 3 po (non montrée sur la photo).
8. Bretelles arrière de luxe en forme de « H » amovibles et robustes, rembourrées en coton. (non montrées sur la photo).

TISSU EXTÉRIEUR

Safety Components

ARMOR AP^MC - Couleur : or, noir ou kaki

Armure sergé multifilament de 400 deniers avec traitement hydrofuge

Composition : Kevlar^MD / Nomex^MD

Poids : 6,5 oz/vg²



BARRIÈRE HUMIDIFUGE

GORE®

GORE^MD RT7100 3D

Substrat : Non tissé hydrolié Nomex^MD

Film : Membrane bicomposant ePTFE

Poids total : 4,6 oz/vg²



DOUBLURE THERMIQUE

Safety Components

PRISM^MC 2-layer

Tissu de dessus : Tissu façonné 66 % méta-aramide, 20 % FR Viscose, 11 % nylon, 4 % para-aramide

Isolant : Une épaisseur de non-tissé hydrolié E89^MC 2,3 oz/vg² + 1,5 oz/vg²

Poids total : 7,4 oz/vg²



*La bande réfléchissante montrée sur la photo diffère de la réalité.

Options supplémentaires offertes sur demande ($)

PPT37.3 DTC247.6
Certifié NFPA 1970

DISTRIBUÉ PAR

Aréo-Feu I Tél. : 450-651-2240, 1-800-469-1963 I www.areo-feu.com

DEPUIS 1963 ARÉO-FEU
NOUS ÉQUIPONS VOTRE COURAGE