



17C-SLi

Rev: 1
07.28.23

Numéro de pièce: 1100144GRS



- BATTERIE 18V
- SUBMERSIBLE
- GEOREPÉRAGE
- MODE SERVICE
- MODE FORMATION
- SANS FIL
- POIGNÉE
- LUMIÈRES LED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MÉTRIQUE


STANDARD

	MÉTRIQUE	STANDARD
Longueur (mm/po)	988	38.9
Largeur (mm/po)	236	9.3
Hauteur (mm/po)	228	9
Poids (kg/lbs)	21.7	47.8
Ouverture de coupe (mm/po)	343	13.5
Largeur d'écartement (mm/po) ▼	405	15.9
Distance de traction (mm/po) ▼	450	17.7
Force d'écartement la plus élevée (kN/lbf)	40	8,992
Force d'écartement la plus faible (kN/lbf)	29	6,519
Force de traction maximale (kN/lbf)	57	12,814
Force de traction la plus faible (kN/lbf)	36	8,093
Taux de coupe NFPA	A7-B9-C7-D9-E9-F6	A7-B9-C7-D9-E9-F6
Pression nominale (bar/psi)	700	10,000
Indice de protection	IP68	

▼ Les distances requièrent l'utilisation de l'embout/adaptateur approprié (illustré ci-dessous).

*IP 68 si le couvercle de la batterie est fermé.
*IP 54 si le couvercle de la batterie est ouvert.


Embout pour l'ouverture de porte
ID 1096859




Pointe de l'écarteur
ID 1050616



Pointe longue
ID 1051896



Adaptateur de traction
ID 2836033



Les images et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.