



PYROS 3

Volume d'eau : **62 litres**
Surface de feu : **0,83 m²**
Hauteur des flammes : **jusqu'à 3 m**

DES FLAMMES HAUTES ET PUISSANTES POUR DES FORMATIONS RÉALISTES

BAC À FEU AVEC EAU

- ▶ Effet feu de nappe impressionnant :
L'eau permet une répartition homogène du feu sur toute la surface du bac
- ▶ Production de flammes réalistes et très puissantes s'élevant jusqu'à 3 m de hauteur
- ▶ Hauteur des flammes contrôlée à l'aide d'un manomètre sur pupitre
- ▶ Très fort rayonnement thermique ressenti
- ▶ Fonctionne avec tous types de matériel d'extinction : tous types d'extincteurs, lances, unités mousse...

UN BAC À FEU FONCTIONNEL

- ▶ Une vidange facilitée grâce :
 - Aux poignées permettant une bonne prise en mains du bac,
 - Aux roues permettant de déplacer aisément le bac et de le basculer sans effort
- ▶ Espace de rangement prévu au niveau de l'allumeur pour y placer la télécommande filaire et non filaire

À RETENIR

- ▶ Grande surface de feu
- ▶ Flammes puissantes à fort rayonnement thermique
- ▶ 2 Télécommandes fournies (sans fil et filaire)
- ▶ Pupitre de contrôle ergonomique et facile à transporter
- ▶ Électrovanne de sécurité intégrée pour le contrôle automatique et instantané du gaz



▲ Configuration avec 2 bouteilles propane industrielles (sans limiteur de débit).

DES FORMATIONS EN TOUTE SÉCURITÉ AU PLUS PRÈS DE L'APPRENANT

- ▶ Deux télécommandes fournies pour une maîtrise du feu (allumage et extinction)
 - Une télécommande sans fil pratique pour accompagner le stagiaire au plus proche du foyer en s'affranchissant du câble
 - Une télécommande filaire
- ▶ Electrovanne intégrée pour le contrôle automatique et instantané du gaz
- ▶ Bouton d'arrêt d'urgence situé sur le pupitre



Espace de rangement / Compartiment électronique
Connectique d'alimentation gaz

UN PUPITRE ERGONOMIQUE

- ▶ Léger et stable
- ▶ Possible de connecter 1 à 2 bouteilles de gaz industrielles, ou 4 bouteilles de gaz domestiques
- ▶ Facile à transporter : se range dans le bac durant le transport
- ▶ Pupitre équipé de :
 - 2 Robinets d'alimentation gaz
 - 1 Ajusteur de débit pour régler la hauteur des flammes
 - 1 Manomètre de pression pour vérifier en permanence la pression du gaz
 - 1 Bouton d'arrêt d'urgence



Le pupitre se range dans le bac pour le transport

ALIMENTATIONS POSSIBLES

- ▶ Par une ou deux bouteilles de gaz propane de type industrielle sans limiteur de débit
- ▶ Par quatre bouteilles de gaz propane domestiques avec limiteur de débit

Autre alimentation: nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bac à feu avec eau PYROS 3	<ul style="list-style-type: none"> - Matériau : Inox - Dimensions : L117 x P96,5 x H26 cm / Poids : 41,8 kg - Surface de feu : 0,83 m² - Volume d'eau : 62 litres - Batterie rechargeable incorporée de 12 volts. - Connecteurs IP67 résistant à l'eau et à la poussière et équipés de bouchons de protection. - Conditionnement : caisse en carton sur palette 100 x 120 cm
Pupitre d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> - Matériau : Inox - Dimensions : L57 x P39,5 x H99 cm / Poids : 8,8 kg - Réglage de la pression d'alimentation de 0 à 3 bar par détendeur pourvu d'un manomètre. - Sécurisation par bouton « coup de poing » pour les arrêts d'urgence. - Connecteurs IP67 résistant à l'eau et à la poussière et équipés de bouchons de protection. - Alimentation gaz par 1 ou 2 bouteilles Propane de type industrielle sans limiteur de débit. - Pupitre facile à transporter : se range intégralement dans le bac à feu.
Kit 4 bouteilles domestiques	Composé de 2 pièces en Y ce kit permet la connexion de 4 bouteilles Propane domestiques (avec limiteur de débit) aux 2 alimentations du pupitre.
Flexible armé d'alimentation gaz	<ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 6 mètres, avec raccords à visser. - Débit d'allumage = 36 kg/h (1 bar), débit nominal = 59 kg/h (2 bar). - Câble électrique : longueur 9 m - résistance au feu (Norme IEC 331).
Télécommande filaire	<ul style="list-style-type: none"> - Poignée de commande d'embranchement et d'extinction du feu par bouton poussoir sécurisé. - Poignée étanche aux projections d'eau. - Câble électrique : longueur 9 m - résistance au feu (Norme IEC 331).
Télécommande sans fils	<ul style="list-style-type: none"> - Résistante aux projections d'eau. - Portée de 30 mètres. <p><small>*Fréquence 433 MHz utilisable en Union Européenne. Autres pays : se renseigner.</small></p>



Kit de base : V90.00.042

Garantie bac, pupitre et alimentation gaz : 1 an

OPTION

Kit 4 bouteilles domestiques

Réf : V90.80.080

Composé de 2 pièces en Y ce kit permet la connexion de 4 bouteilles Propane domestiques (avec limiteur de débit) aux 2 alimentations du pupitre.



Maintenance annuelle

Essentiel pour une utilisation pérenne et en toute sécurité.

Contrat de 3 ans

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier leurs caractéristiques techniques à tout moment sans information préalable. Visuels non contractuels