



Conçu pour une installation permanente dans l'appareil, le chargeur pour camion de la série FirePRO offre une solution robuste et peu encombrante pour que vos caméras FirePRO soient toujours prêtes à l'emploi. Disponible en configuration simple, double ou triple, il offre aux services la flexibilité nécessaire pour s'adapter à n'importe quelle configuration de camion. Son design discret garantit une installation propre sans sacrifier la durabilité ou la fiabilité.

Contenu de la boîte :

- Chargeur(s) pour camion
- Alimentation électrique (pour courant alternatif)
- Fiches secteur pour les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni (pour l'alimentation électrique)
- Manuel de sécurité
- Kit d'accessoires :
 - Porte-fusible et fusible (Auto 3 A 32 V CC Blade Mini)
 - Vis autotaraudeuses
 - Connecteur terminal
 - Fil SAE toronné 18 AWG (1,8 m)

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée	9 V à 36 V CC
Courant d'entrée maximal	1,3 A
Puissance nominale	12 W
Température de fonctionnement	32 °F à 115 °F (pendant la charge)
Température de stockage	-4 °F à 140 °F
Fusible remplaçable	3 Un mini fusible ATO/ATC
Temps de charge	4 heures
Dimensions (simple)	6,25 x 4 x 2 pouces
Dimensions (double)	7,5 x 8,25 x 2,25 pouces
Dimensions (triple)	7,5 x 12,5 x 2,25 pouces
Norme NFPA	Conforme aux exigences NFPA 1901 relatives au montage et au confinement des équipements



Chargeur simple pour banque

Référence : FC-AAA



Chargeur double

Référence : FC-AAA2



Chargeur triple

Référence : FC-AAA3

Pour en savoir plus, rendez-vous sur thermal.com

6300 Hollister Ave, Santa Barbara, CA 93117